

## FICHA DE DATOS

## FROG

## ACEITE Y VIRUTAS

FROG es el aspirador industrial monofásico diseñado para aspirar y separar los líquidos mezclados con sólidos. Equipado de serie con cesta de acero al carbono galvanizado microperforada, filtro de TNT 150 micrones, sonda eléctrica de nivel, tubería flexible, lanza cónica y pistola de reintroducción de los fluidos.




**POTENCIA**  
**2,6 kW**

## HIGHLIGHTS



## UNIDAD DE SUCCION

La aspiración se realiza con 2 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.



## ENTRADA ASPIRANTE

El material pasa por una entrada frontal colocada sobre el cierre del cesto metálico. Líquido y virutas metálicas pueden pasar con facilidad para ser filtrados al interior del aspirador.



## ELEMENTO FILTRANTE

El líquido acumulado puede ser filtrado a través de un filtro en nailon con una eficiencia de 150 micrón. Gracias a éste, es posible separar también pequeños trozos del aceite y reciclar el lubricante. Este filtro puede ser lavado y reutilizado fácilmente.



## SISTEMA DE DESCARGA

El sistema de descarga se realiza con un sistema dedicado que utiliza el aire de escape de la turbina. Encima de la turbina hay una palanca que permite pasar desde el modo aspiración al modo descarga en un segundo. Utilizando el aire de escape la fase de operación de descarga está garantizada aun si hay escombros en el líquido.

**DATOS TÉCNICOS****MOTOR**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Tipo                  | by-pass  |
| Voltaje               | 240 V    |
| Depresión máxima      | 250 mBar |
| Máximo caudal de aire | 380 m3/h |
| Nivel de ruido        | 70 dB(A) |
| Motor                 | 2        |
| Frecuencia            | 50/60    |
| Potencia              | 3,5 HP   |
| Tiempo de aspiración  | 130/30   |

**MÁQUINA**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Boca de aspiración  | 50 Ø mm       |
| Dimensiones         | 700 x 1180 mm |
| Altura              | 1320          |
| Peso                | 95            |
| Capacidad líquidos  | 130           |
| Capacidad sólidos   | 40            |
| Filtro aceite       | incluso       |
| Sistema de descarga | inversione    |
| Tiempo de descarga  | 130/50        |

**OPCIONES****ESTRUCTURA Y OPCIONES****GX**

Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á

**PUMP**

Bomba para vaciado continuo